

Fiche technique

Huile mobilier de salle de bains LINN N° 1703

Destination	En intérieur, pour les bois massifs, en particulier pour meubles de salle de bains.
Caractéristiques	Après 3 couches surface brillante et résistante à l'eau.
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, ester d'huile de ricine et de résine naturelle, huile de bois, composants isoaliphatiques, ester de glycérol et de résine naturelle, sucre aminé deshydrogéné et siccatifs sans plomb (Co, Zr).
Teinte	002 Incolore
Préparation	Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de résine et dépolvé. Effectuer un ponçage progressif en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 240 (sauf pour le chêne: grain 180).
Application	Enlever la peau de couleur et remuer bien. Faire un essai préalable! Selon le pouvoir absorbant du support, l'essence et la sollicitation ultérieure: de 1 à 3 couches jusqu'à obtention d'un film de surface. Appliquer au pinceau à une température ambiante supérieure à 16°C. Polir des surnageants d'huile 5 - 10 minutes après chaque application avec un chiffon de coton non pelucheux. Ponçage intermédiaire avec grain 320 entre la première et la deuxième application et après une nuit de séchage. En cas des surfaces traitées avec l' Huile dure universelle KUNOS N° 244 ou l' Huile plan de travail KUNOS N° 243, une seule couche après un ponçage avec grain 180.
Rendement	Faire un essai préalable! Selon le pouvoir absorbant et l'essence : 1ère couche : 56 ml / m ² , soit 18 m ² au litre. 2ème couche: 16 ml / m ² , soit 63 m ² au litre. 3ème couche: 11 ml / m ² , soit 90 m ² au litre.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyeur Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 8-12 heures. Dureté de la finition obtenue au bout de 4 semaines.
Densité	Environ 0,95 g / ml.
Précautions d'emploi	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés d'Huile mobilier de salle de bains N°1703, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 Contient des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales. Des résidus de produit secs peuvent être jetés avec les déchets ménagers.
Conditionnement	0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Janvier 2016