

Fiche technique

Huile d'entretien KUNOS N° 1878

Destination	En intérieur, pour l'entretien de surfaces déjà huilées avec les huiles protectrices KUNOS (N° 240 – 245) ou traitées avec SAMO N° 698, par exemple pour des plans de travail, des tables de salle à manger et des planchers. Ne pas utiliser pour du bois décapé ou l'intérieur des cabinets.
Caractéristiques	Produit exempt de terpène et de cobalt, donnant une surface d'aspect satiné et résistant à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160. Testé conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3.
Composition complète	Composants isoaliphatiques, ester de standolie, d'huile de lin et de résine naturelle, ester de ricine et de résine naturelle, huile de bois, ester de glycérine de résine naturelle, cire micronisée, silice, sucre aminé déshydrogéné, cire de carnauba, cire de gomme-laque, cire d'abeille, huile de noix et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).
Teintes	002 Incolore
Dilution	Prêt à l'emploi.
Application	Appliquer au chiffon en coton non pelucheux ou à la machine monodisque avec un pad feutre à une température ambiante supérieure à 15°C.
Rendement	Faire un essai préalable. Environ 10 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption de la surface.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : 4-8 heures.
Densité	Environ 0,87 g / ml.
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile d'entretien KUNOS N° 1878, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.</p> <p>P 102 Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p> <p>EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.

Conseils d'application

Huile d'entretien KUNOS N° 1878

Préparation	La surface à entretenir doit être sèche, propre et dépoussiérée. Les rayures profondes etc. doivent être éliminées avec le produit pour le traitement initial.
Application	Bien mélanger. Avant l'emploi enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Faire un essai préalable. Appliquer goutte à goutte l'Huile d'entretien KUNOS N° 1878 (env. 5-10g / m ²) sur la surface et répartir aussitôt avec peu de pression à la machine monodisque (avec un disque feutre) ou au chiffon en coton non pelucheux. Bien faire pénétrer tout en évitant la formation d'éventuelles stries. Contrôler en contre-jour. Si nécessaire, répéter l'opération.
Nettoyage	Pour le nettoyage courant, utiliser le Nettoyant neutre TRENA N° 556 qui sera ajouté à l'eau de nettoyage, passer la serpillière humidifiée et non mouillée.
Entretien	L'entretien avec l'Huile d'entretien KUNOS N° 1878 se fera plusieurs fois par an selon l'utilisation de la surface.
Conseils d'utilisation	Tenir compte du fait qu'une application de l'Huile d'entretien KUNOS N° 1878 à la machine monodisque avec un pad abrasif pourra provoquer une éventuelle altération de la teinte dans le cas d'une finition initiale KUNOS ou KOIMOS en version pigmentée.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Août 2016