

Fiche technique

Cire spéciale Meubles BEKOS N° 312

Valable à partir du lot # 48557

Destination	En intérieur, pour le bois notamment meubles, portes, lambris (murs et plafonds), après traitement préalable avec l'une des huiles de la gamme LIVOS. Ne pas utiliser pour les surfaces rugueuses, planchers et parquets ainsi que dans les zones exposées aux projections d'eau.
Caractéristiques	Après le séchage à cœur, obtention d'un aspect satiné.
Composition complète	Cire de carnauba, cire d'abeille, résine de mélèze, composants isoaliphatiques, essence d'orange et dammar.
Teinte	Incolore.
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Application	Appliquer très finement au chiffon ou à la brosse à cirer. Une fois sèche, la surface doit être lustrée.
Rendement	De 75 à 95 m ² environ au litre et par couche, soit 12 ml /m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable !
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, environ 24 heures.
Densité	0,79 g / ml.
Précautions d'emploi	P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH 018 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. EUH 066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l; 0,2 l; 0,375l ; 2,5 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Après l'emploi, lisser la surface du produit, bien refermer le récipient et utiliser le reste de produit dans un délai de 3 mois. Conseils d'application: voir au verso

Conseils d'application

Cire spéciale Meubles BEKOS N° 312

Préparation du support	Avant l'application de la cire, huiler ou lasurer le support en bois avec l'un des produits de la gamme LIVOS, comme par ex. l'Huile dure à la résine naturelle MELDOS N° 264, l'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266, l'Huile dure universelle KUNOS N° 244.
Application	Appliquer la cire en couche très fine et régulière au tampon ou à la brosse à cirer. Lustrer au chiffon, à la brosse à polir ou à la machine monodisque et feutre. Le lustrage doit toujours se faire dans le sens des fibres du bois. Un lustrage soigneux augmentera nettement la résistance de la surface cirée. Attention ! Une surépaisseur de cire séchera mal et sera difficile à lustrer !
Nettoyage	Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai à franges. Pour l'entretien humide courant, ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 à l'eau de nettoyage. Pour éliminer les traînées noires causées par les semelles de chaussures ou autres salissures importantes, utiliser le Diluant SVALOS N° 222 ou appliquer une couche épaisse de l'huile-cire n° 375/376 et retirez-le au bout de 20 minutes.
Entretien	L'entretien se fera 1 ou 2 fois par an, selon la sollicitation de la surface, en appliquant de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375.
Rénovation	Nettoyer parfaitement les parties encrassées ou abîmées à l'aide du Nettoyant neutre TRENA N° 556. Si nécessaire, égrener et huiler avec le produit initial avant d'appliquer une couche fine de Cire spéciale Meubles BEKOS N° 312. Terminer par un lustrage.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Juin 2015