

## Fiche technique

# Cire d'abeille GLEIVO N° 315

<b>Destination</b>	En intérieur, pour la finition du bois tel que par ex. lambris et meubles huilés ou lasurés au préalable avec l'un des produits de la gamme LIVOS. Ne pas utiliser dans des zones exposées aux projections d'eau. S'utilise également pour l'entretien courant du linoléum et pour raviver les surfaces cirées en bois, liège et pierre.
<b>Caractéristiques</b>	Cire liquide. Applicable au pistolet airless. Aspect satiné après le séchage à cœur.
<b>Composition complète</b>	Cire d'abeille, cire micronisée, huile de lin, cire de carnauba, composants isoaliphatiques, essence d'orange, huiles essentielles de romarin, alumine.
<b>Teinte</b>	Incolore. Peut être teintée avec la Laque VINDO N° 629 à raison de 10% maximum.
<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi.
<b>Application</b>	S'applique très finement au pinceau, au pistolet, au tampon ou tissu de polissage à une température supérieure à 12 °C.
<b>Rendement</b>	En première application : 25 m <sup>2</sup> au litre, soit 40 ml / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable ! En entretien : 100 m <sup>2</sup> au litre, soit 10 ml / m <sup>2</sup> en moyenne.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau N° 997 aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 2 à 4 heures environ.
<b>Densité</b>	Environ 0,78 g / ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	Veiller à une aération suffisante pendant et après l'application P102 Tenir hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche.NE PAS faire vomir.Appeler immédiatement un médecin. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 Contient limonène (essence d'orange). Peut produire une réaction allergique.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,25 l; 1 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 200 l.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient après l'emploi.
<b>Emballage</b>	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.  Conseils d'application: voir au verso.

## Conseils d'application

# Cire d'abeille GLEIVO N° 315

<b>Préparation du support</b>	<p>Le support doit être sec, résistant, propre, exempt de toute graisse et dépoussiéré.</p> <p>Le support doit au préalable être huilé avec par ex. l'Huile d'imprégnation MELDOS N° 264 ou l'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266 ou bien lasuré avec par ex. La Lasure Meubles DARIX N° 297.</p> <p>Dans le cas où le support aurait déjà été traité ou entretenu avec des produits d'un autre fabricant, faire un test de compatibilité à un endroit peu visible.</p>
<b>Application</b>	<p>Bien remuer le produit ou agiter le récipient avant l'emploi.</p> <p>La Cire d'abeille GLEIVO N° 315 doit être appliquée en couche très fine et régulière au pinceau ou au chiffon. Après 2 ou 4 heures de séchage, lustrer (pour le bois, dans le sens des fibres) à l'aide d'un chiffon, d'une brosse à polir, d'une cireuse ou d'une machine monodisque et feutre.</p>
<b>Nettoyage</b>	<p>Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai à franges.</p> <p>Pour éliminer les traînées de caoutchouc noir ou autres salissures importantes, utiliser le Diluant SVALOS N° 222 ou appliquer une couche épaisse de cire d'abeille.</p> <p>Pour l'entretien humide courant, ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 à l'eau de nettoyage (max. 10 ml pour 10L d'eau).</p>
<b>Entretien</b>	<p>L'entretien se fera 1 ou 2 fois par an, selon la sollicitation de la surface, en appliquant de la Cire d'abeille GLEIVO N° 315.</p>
<b>Conseils d'utilisation</b>	<p>Veiller à bien aérer pendant l'application et le séchage.</p> <p>Si la cire a été appliquée en couche trop épaisse, le polissage/lustrage ne pourra se faire qu'à la machine.</p> <p>Une forte électricité statique de surfaces traitées par ex. avec des laques à base de résines synthétiques peut être réduite voire éliminée par l'application en couche très fine et régulière de la Cire d'abeille GLEIVO.</p> <p>Appliquée en finition sur les décorations murales réalisées avec l'Enduit de lissage DELVA N° 426, la Cire d'abeille GLEIVO N° 315 protégera contre l'usure et les salissures. La cire GLEIVO retardera également l'éventuelle décoloration des pigments ajoutés à DELVA et donnera une brillance lumineuse satinée à la surface.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Janvier 2016