

Fiche technique

Liant SUNNO N° 451

Destination	A usage intérieur, pour la réalisation de glacis. Mise en teinte avec le Glacis mural SUNNO N° 450 (végétal), et/ou aux Poudres colorantes URA N° 849-870 et/ou le Concentré de couleurs SUNNO N° 425 (minéral) et à de l'eau. Ne pas ajouter ce Liant à des concentrés de glacis et/ou des produits d'autres fabricants.	
Caractéristiques	Diluable à l'eau, de très bon rendement. Le Liant SUNNO N° 451 a reçu la note Très bien dans la revue écologique « Ökotest : Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren » (Spécial « Construction, habitat, rénovation ») numéro 6 / 2004.	
Composition complète	Eau, cire d'abeille, méthylcellulose, dammar, résine vénitienne de mélèze, essence d'orange, composants isoaliphatiques, gomme-laque, borax et chlorure d'argent.	
Teinte	A l'état liquide, aspect laiteux. Après séchage, incolore.	
Dilution	1 volume de Liant SUNNO N° 451 pour 2 volumes d'eau.	
Application	Suivre les indications au verso pour le support. S'applique à la brosse naturelle ou à l'éponge naturelle à une température ambiante supérieure à 10°C. (Pour plus de conseils d'application: voir au verso)	
Rendement	7,5 l de solution préparée avec 2,5 l de Liant SUNNO N° 451 et 5 l d'eau, pour environ à 150 m ² , soit 25 ml de Liant SUNNO / m ² , selon le pouvoir absorbant du support.	75
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau chaude additionnée de Nettoyant Outils LATIS N° 558.	
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : de 2 à 4 heures environ.	
Densité	Environ 0,95 g/ml.	
Précautions d'emploi	P 102 P301+P310 EUH208	Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. Contient limonène (essence d'orange). Peut produire une réaction allergique.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.	
Conditionnement	0,5 l; 2,5 l; 10 l.	
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. Le produit non entamé se conserve au minimum 4 ans. Une fois ouvert, conserver au frais et utiliser dans un délai de 7 à 10 jours.	
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.	

Conseils d'application

Liant SUNNO N° 451

Le support	<p>Les glacis LIVOS seront le mieux mis en valeur s'ils sont appliqués sur un support blanc, finement granité ou structuré.</p> <p>Travaux préparatoires :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Passer en primaire de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 sur le support2. Appliquer de l'Enduit décoratif DUBRON N° 465 ou bien passer sur du papier ingrain l'une des Peinture dispersion naturelles DUBRON N° 412 ou N° 413 ou de la Peinture murale naturelle ALBION N° 407 <p>Se reporter aux indications des fiches techniques correspondantes.</p>
Préparation du glacis	<p>Commencer par diluer 1 volume de Liant SUNNO N° 451 avec 2 volumes d'eau.</p> <p>Ensuite, incorporer à cette solution du Glacis mural SUNNO N° 450 (végétal) et / ou des Pigments URA N° 849 - 870 et / ou du Concentré de couleurs SUNNO N° 425 (minéral) jusqu'à obtention de la teinte souhaitée et mélanger. Faire un essai !</p>
Comment incorporer les Poudres colorantes URA N° 849 – 870	<p>Les Pigments URA doivent tout d'abord être mélangés à de l'eau.</p> <p>Selon le pigment, mélanger de 0,5 à 2 parts d'eau avec une part de pigment, jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Ensuite, incorporer cette pâte au Liant SUNNO N° 451 non dilué tout en mélangeant bien. Faire un essai !</p>
Remarques	<p>N'utilisez aucun produit d'autres fabricants pour réaliser un mélange ou un glacis.</p> <p>Différentes techniques d'application sont possibles. Prière de consulter notre documentation sur la décoration murale et les fiches techniques de chaque produit.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Avril 2016