


Fiche technique

## Détachant spécial Huile et Cire TEKNO N° 539

Destination	En intérieur, pour l'élimination de couches collantes non sèches à cœur résultant d'une application trop épaisse d'huile ou de cire.		
Caractéristiques	Elimine les salissures, graisses, cires, cires polymères, huiles végétales et minérales. A effet décapant. Valeur du pH = 12,6.		
Composition complète	Eau, essence d'orange, mélange de tensioactifs anioniques, non-ioniques et amphotères. Tensioactifs à base de matières premières naturelles, condensat de sucre et d'acide de gras et de glycérine.		
Teinte	Marron jaunâtre.		
Dilution	Selon le degré de salissures avec de l'eau, rapport de mélange: 1 part pour 10 parts maximum d'eau.		
Application	Bien agiter avant l'emploi. Application au pistolet, par immersion ou au pinceau (voir au verso).		
Nettoyage	Nettoyer l'outillage à l'eau aussitôt après l'emploi.		
Densité	1,04 g / cm <sup>3</sup> .		
Précautions d'emploi	 <b>Xi</b> <b>Irritant</b>	R 10 Inflammable R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 7 Conserver le récipient bien fermé S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer S 24 Éviter le contact avec la peau. S 37 Porter des gants appropriés. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.	
	UN N° 2319		
	Tensioactifs anioniques : > 5% Tensioactifs non-ioniques : > 5% Contient du limonène. Peut provoquer une réaction allergique. Avant le traitement, faire impérativement un essai pour tester la compatibilité avec le support et l'efficacité de ce produit.		
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.		
Conditionnement	0,5 l; 1 l		
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve 4 ans.		
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.		
	Conseils d'application: voir au verso		

## Conseils d'application

# Détachant spécial Huile et Cire TEKNO N° 539

Application	<p>Bien agiter avant l'emploi.</p> <p>Diluer avec 5 à 10 parts d'eau et appliquer à l'éponge ou au pinceau sur la surface à traiter. Laisser agir de 20 à 30 minutes (sur le bois de 5 à 30 minutes).</p> <p>Enlever entièrement le film collant à l'aide d'une machine monodisque en utilisant un disque au grain 120 (par ex. vert), d'une toile abrasive non tissée ou d'une éponge abrasive.</p> <p>Eliminer l'excédent et rincer au moins deux fois à l'eau claire, jusqu'à ce que l'eau soit clair et ph neutre. Si ces travaux ne se font que partiellement, protéger les parties avoisinantes en mettant un ruban adhésif . Protéger le bois brut avoisinant de tout contact ! Après le séchage, ponçage fin obligatoire avec du papier d'éméri (au moins grain 120).</p> <p>Finition :</p> <p>En finition, appliquer l'une des huiles de la gamme LIVOS (par ex. l'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266 ou les Huiles KUNOS 242-245) ou un autre produit LIVOS approprié.</p>
Conseils d'utilisation	<p>Laisser agir le produit sur le support : la durée dépendra de l'épaisseur et de l'ancienneté des salissures.</p> <p>Pour obtenir un résultat rapide et efficace, utiliser de l'eau chaude et du matériel à bon effet mécanique (brosse, éponge ou disque abrasifs).</p> <p>Afin d'obtenir avec la nouvelle application une finition homogène, le sol doit d'abord être soigneusement poncé pour éviter tout risque ultérieur de formation de taches.</p> <p>Avant de commencer le traitement, faire impérativement des essais (sur un endroit discret) pour tester la compatibilité avec le support ainsi que l'efficacité.</p> <p>En cas de bois qui contient d'acide tannique (chêne), une décoloration est possible.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Août 2014