

Fiche technique

Huile spéciale Teck ALIS N° 567

N Correspond à **LIVOS neutre** pour les gens avec des allergies ou avec une sensibilité à l'odeur ou aux produits chimiques.

Sans essence d'orange

Destination	A l'intérieur et à l'extérieur, pour le teck.
Caractéristiques	Sans cobalt. Elimine les légères salissures, nourrit et ravive le teck. Après le séchage à cœur, finition hydrofuge ne formant pas de film. Sans protection contre les UV.
Composition complète	Composants isoaliphatiques, huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).
Teinte	D' incolore à légère couleur miel (indice de coloration env. 5 selon Gardner)
Application	Mettre un peu d'huile sur un chiffon et appliquer très finement en frottant dans le sens des fibres du bois. Au bout de 30 à 60 minutes, lustrer la surface qui ne doit pas rester collante. Si c'est le cas, mettre quelques gouttes d'huile sur la surface et polir au chiffon jusqu'à ce qu'elle ne soit plus collante. En cas de salissures plus importantes, laisser agir 10 à 20 minutes et enlever l'huile avec les salissures puis appliquer très finement au chiffon. Faire impérativement un essai à un endroit peu visible pour tester par ex. la compatibilité de l'Huile spéciale Teck ALIS avec les huiles utilisées antérieurement.
Rendement	1ère couche: 30 m ² litre, soit 33 ml / m ² . 2ème couche: 84 m ² au litre, soit 12 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable pour déterminer le rendement exact.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, compter de 8 à 16 heures de séchage dans de bonnes conditions de lumière et de ventilation.
Densité	Environ 0,84 g/ml.
Précautions d'emploi	Repasser de l'Huile spéciale Teck ALIS N° 567 dès que le bois est sec. Tenir compte du fait que l'intérieur des meubles traité avec des produits à l'huile végétale séchera très lentement, par manque d'aération et de lumière, ceci pouvant provoquer une odeur persistante d'huile. N'appliquer que max. 1 couche fine et laisser sécher le meuble portes ouvertes pendant une semaine. En cas d'écoulement ou formation de bulles, il existe une incompatibilité par un prétraitement ou on a poncé trop. Ce problème peut être résolu éventuellement par un meulage plus grossier. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile spéciale Teck ALIS N° 567 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit lui-même n'est pas autoinflammable P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Janvier 2016