

## Fiche technique

# Laque blanche CANTO N° 645



**N** correspond à **LIVOS neutre** pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

### Sans essence d'orange

<b>Destination</b>	Pour le bois en intérieur. Ne pas utiliser pour les sols et les radiateurs.
<b>Caractéristiques</b>	Laque blanche satinée, élastique, bon pouvoir couvrant, bon rendu et de bon rendement. Résistance limitée aux produits chimiques ainsi qu'à l'usure et à la rayure. Résistante à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Convient aux jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3.
<b>Composition complète</b>	Craie, ester d'huile de soya et de résine naturelle, des composants isoaliphatiques, standolie de ricin, silicate d'aluminium, dioxyde de titane, talc, quartz, silice, sucre aminé déshydraté et des siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).
<b>Teinte</b>	Laque blanche.
<b>Dilution</b>	Au Diluant SVALOS N° 292.
<b>Application</b>	S'applique en couche fine au pinceau, au rouleau ou au pistolet, à une température ambiante supérieure à 15°C et faible humidité de l'air.
<b>Rendement</b>	De 10 à 16 m <sup>2</sup> au litre non dilué par couche, soit 77 ml / m <sup>2</sup> . Faire un essai préalable pour déterminer le rendement exact. L'épaisseur de chaque feuillet sec ne doit pas dépasser 40 µm.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 292 aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: sec hors poussière au bout de 8 à 12 heures. Recouvrable au bout de 24 à 48 heures. Durcissement à cœur au bout de 6 à 7 jours. Laisser sécher dans de bonnes conditions de lumière et d'aération. Ralentissement du séchage en cas d'application trop épaisse, de températures trop basses ou d'humidité de l'air très élevée. En cas de températures plus élevées, le séchage sera plus court.
<b>Densité</b>	Environ 1,33 g/ml.
<b>Remarque</b>	En cas d'achat de plusieurs pots de laque, veiller à ce que le numéro de bain soit identique, afin d'éviter des écarts de brillance.
<b>Précautions d'emploi</b>	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Laque blanche CANTO N° 645, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH208 Contient des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques. Hotline pour les personnes souffrant d'allergies : +49 (0) 5825 / 8871.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient entamé.  Conseils d'application: voir au verso

## Conseils d'application

# Laque blanche CANTO N° 645

<b>Support en bois brut</b>	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15% pour les résineux et à 12% pour les feuillus), résistant, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière. Bien remuer la laque avant l'emploi.
<b>Application sur bois brut</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appliquer une couche de fond de DUBNO Huile d'apprêt N° 262.</li><li>2. Appliquer sur toute la surface une couche de Bouche-pores ANAVO N° 628.</li><li>3. Appliquer une première couche de Laque blanche CANTO N° 645.</li><li>4. Appliquer la couche de finition de Laque blanche CANTO N° 645.</li></ol> <p>Autre possibilité:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Appliquer une couche d'Huile d'apprêt DUBNO N° 262.</li><li>2. Appliquer une couche de Laque blanche CANTO N° 645. Résultat laissant encore apparaître le veinage du bois.</li><li>3. Appliquer une deuxième couche de CANTO N° 645. Finition masquante satinée.</li></ol>
<b>Application sur d'anciennes finitions intactes</b>	Effectuer un ponçage léger et minutieux. Puis même technique d'application que sur bois brut: voir plus haut, points 2 à 4.
<b>Application sur d'anciennes finitions abîmées</b>	Éliminer entièrement les anciennes finitions. Puis même technique d'application que sur bois brut: voir plus haut, points 1 à 4.
<b>Conseils d'utilisation</b>	<p>La Laque blanche CANTO N° 645 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former rapidement sur le produit. Prière de l'enlever avant de remuer soigneusement le produit. Transvaser les restes de laque dans un récipient plus petit.</p> <p>Effectuer l'application en couches fines.</p> <p>Laisser sécher complètement chaque couche, même en application au pistolet. En cas d'application trop épaisse, le durcissement à cœur se fera mal et la finition risquera de présenter de fines craquelures et un brillant irrégulier.</p> <p>Ne pas appliquer sur la silicone.</p> <p>Sur les étagères et appuis de fenêtres, appliquer la laque en couche très fine et laisser sécher à cœur 4 semaines au minimum avant d'y poser livres ou pots de fleurs.</p> <p>Risque possible de jaunissement important en cas de lumière faible.</p> <p>Aucune responsabilité ne sera assumée pour les conséquences éventuelles, telles que par ex. mauvaise adhérence ou dégagement d'odeur, résultant d'une application de Laque CANTO sur des produits d'autres fabricants.</p>
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer les légères salissures à l'eau additionnée de Nettoyant LATIS N° 551 ou de Nettoyant neutre TRENA N° 556. Pour les salissures importantes, utiliser les nettoyeurs LATIS ou TRENA (dilués 1 : 5 avec de l'eau) et retoucher à l'eau claire plusieurs fois avec un chiffon humide.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Août 2016