

Fiche technique

Peinture Intempéries AMELLOS N° 674

Destination	En extérieur, pour les bois tels que colombages, madriers, poutres, clôtures etc. Ne pas utiliser pour fenêtres, portes et sols. Utilisation réduite dans le cas de bois brut de sciage.									
Caractéristiques	Très économique. Après 3 couches, finition semi-brillante, surface masquante.									
Composition complète	Variable selon la teinte: Composants isoaliphatiques, huile de lin, standolie d'huile de lin, pigments minéraux, dioxyde de titane, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de bois et d'huile de lin, mica, craie, talc, essence d'orange (uniquement dans la teinte 081), acide silicique, huile de ricin deshydrogénée, sucre aminé deshydrogéné, lécithine de soja et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).									
Teintes	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>013 Jaune carnauba</td> <td>101 Noir</td> <td>115 Bleu – gris</td> </tr> <tr> <td>051 Rouge persan</td> <td>111 Vert</td> <td>201 Blanc</td> </tr> <tr> <td>081 Terre d'ombre brûlée</td> <td>114 Vert tilleul</td> <td></td> </tr> </table> <p>Toutes les teintes sont miscibles entre elles. Pour obtenir d'autres teintes, possibilité d'ajouter de la Laque VINDO N° 629 dans toutes les proportions souhaitées. Comme ça augmentera le degré de brillance.</p>	013 Jaune carnauba	101 Noir	115 Bleu – gris	051 Rouge persan	111 Vert	201 Blanc	081 Terre d'ombre brûlée	114 Vert tilleul	
013 Jaune carnauba	101 Noir	115 Bleu – gris								
051 Rouge persan	111 Vert	201 Blanc								
081 Terre d'ombre brûlée	114 Vert tilleul									
Dilution	Produit prêt à l'emploi.									
Application	Appliquer la peinture non diluée au pinceau, au rouleau ou au pistolet, à une température ambiante supérieure à 12°C. En application au pistolet, diluer avec max. 10% de Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293.									
Rendement	De 20 à 25 m ² au litre, soit 44 ml / m ² par couche.									
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.									
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 24 heures. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, jusqu'à 48 heures de temps de séchage. En cas de températures plus élevées, faire attention aux délais de séchage plus courts.									
Densité	Environ 1,18 g/ml.									
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés de la Peinture Intempéries AMELLOS N° 674, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.</p> <p>P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH208 Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques. Hotline pour les personnes souffrant d'allergies : +49 (0) 5825 / 8871.</p>									
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.									
Conditionnement	0,75 l; 2,5 l; 5 l; 30 l.									
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Des laques dans des récipients entamés réagissent avec l'oxygène. Le moins de laque est toujours présente, encore plus. Les résidus doivent être transférés à des pots plus petits.									

Conseils d'application

Peinture Intempéries AMELLOS N° 674

Préparation	<p>Le bois doit être raboté ou finement poncé, sec (humidité du bois inférieure à 15 %), résistant, absorbant, propre, exempt de graisse et de poussière.</p> <p>Passer en sous-couche de l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259 sur les bois bruts sujets au bleuissement.</p> <p>En cas de chêne appliquer de l'Huile d'apprêt Chêne LINUS N° 233.</p>
Application	<p>Bien mélanger le produit ! Auparavant enlever la peau qui a pu se former sur le produit.</p> <p>En règle générale, passer 3 couches fines dans un délai maximum de 4 semaines.</p>
Rénovation	<p>En présence de grisaillement ou de noircissures, nettoyer avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806 à la brosse ou au nettoyeur haute pression.</p> <p>Les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, laques, finitions épaisses) seront entièrement éliminées par décapage ou ponçage afin de remettre le bois à nu. Le bois noirci devra également être poncé progressivement en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 180.</p> <p>Appliquer 3 couches (voir plus haut) de la Peinture Intempéries AMELLOS N° 674.</p> <p>Les anciennes finitions AMELLOS seront nettoyée avec du Nettoyant GLOUROS N° 1806, soigneusement égrenées au grain 240, dépoussiérées et après avoir testé l'adhérence recouvertes d'1 à 2 couches de Peinture Intempéries AMELLOS N° 674.</p>
Entretien	<p>Selon le besoin, mais au moins 1 fois par an, passer de l'Entretien KALDET N° 276 sur les surfaces nettoyées auparavant avec du Nettoyant GLOUROS N° 1806.</p>
Conseils d'utilisation	<p>La Peinture Intempéries AMELLOS N° 674 ne contenant que peu de solvant, formation possible d'une peau sur la surface du produit.</p> <p>Ne pas appliquer sur un apprêt au sel de bore.</p> <p>Lors de la rénovation d'une surface peinte avec la Peinture Intempéries AMELLOS N° 674, utiliser à nouveau impérativement AMELLOS N° 674, la haute élasticité de la finition pouvant faire craqueler d'autres peintures.</p> <p>AMELLOS N° 674 ne contenant pas de fongicides, risque de formation de champignons sur les bois bruts de sciage. Formation possible de champignons selon la rugosité de la surface, l'orientation, l'exposition aux intempéries, l'humidité, la présence d'arbres etc. Eliminer les champignons éventuels. Poncer impérativement les surfaces rugueuses.</p> <p>Appliquer AMELLOS N° 674 en couches fines afin d'éviter toute formation de rides.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Mai 2016