

Application de la lasure clôture DONNOS 223

CONVIENT À TOUS LES TYPES DE BOIS MASSIFS

Comme nos produits sont composés d'ingrédients écologiques, seul le nettoyeur GLOUROS 1806 est recommandé pour le nettoyage. Tout autre produit nettoyeur ou de préparation de surface pourrait causer des problèmes d'adhésion de votre huile écologique.

Étape 1 PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le bois doit être entièrement sec, exempt de poussière et absorbant.

Étape 2 HUILAGE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile.

Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur (voir note 1).

Appliquer 3 couches fines à intervalles de 24 à 48 heures. Voir à égaliser l'excédent d'huile au besoin après quelques minutes de pénétration.

Note 1

Nos produits étant colorés avec des pigments naturels, il peut y avoir de légères variations entre les productions. La préparation et l'âge du bois influencent la pénétration de la couleur et par conséquent, le résultat de la teinte peut varier considérablement. Nous ne sommes pas responsables de la couleur obtenue dans le cas où aucun essai n'a été effectué ou si des teintures ont été mélangées.

TEMPÉRATURE OPTIMALE D'APPLICATION

15°C à 25°C

NETTOYAGE

Recommandé à tous les ans avec GLOUROS 1806

ENTRETIEN

Dès que la finition présente des signes d'usure ou est devenue extrêmement terne. Nettoyer la surface avec GLOUROS 1806 et au besoin faire un léger ponçage. Dépoussiérer et repasser 2 couches fines de l'huile DONNOS 223 à intervalle de 24 à 48 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AFIN D'ÉVITER DES PHÉNOMÈNES D'AUTO-COMBUSTION, LES CHIFFONS, DISQUES DE POLISSAGE, APPLICATEURS IMPRÉGNÉS D'HUILE DOIVENT ÊTRE PLACÉS À L'ABRI DE L'AIR DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ OU IMMÉRÉS DANS L'EAU POUR ENSUITE PROCÉDER À LEUR ÉLIMINATION.



HUILES
ÉCOLOGIQUES
POUR LE BOIS